下記の手順で新しいメールサーバへの接続設定を行ってください。

1. Apple Mail.app を「環境設定」を開き「アカウント」を選択

	Mail Jy110	御朱 态	え示 メー	ルホックス	メッセージ	フォーマット	ワインドワ		,	<b>S</b>	9 * *	<u>?</u> ` ₹	• 疣
	Mail について					ž	送信済み						$\bigcirc$
C	環境設定	>	ж,	0	8		~~~	$\Rightarrow$			Q		
	Man 071 - F	バックを送	信	削除	迷惑メー	ル 返信	全員に返信	転送	新規メッセージ	メモ To Do		検索	
	サービス		•	<b>₩ 9870</b>		1	†*A			2518 C PF			-
	Mailを隠す		жн										
	ほかを隠す		₹₩H										
	すべてを表示												
	Mail を終了		жQ										
		i outbox											
	· · · · ·	Sent						0					_
	1.1.1	supa											
		trash	176										
	2.44	Trash											
		ニ テスト											
		/ 送信済み											
	▼ RSS		Ŧ										
	: N	Mail の動作状	況										
	+ 0	▼ \$ ·	III										1

2. メールサーバが cc.nagoya-u.ac.jp になっている場合 nucc.cc.nagoya-u.ac.jp に変更して 詳細を選択

00	アカウント
<ul> <li>一般 アカウント</li> <li>RSS</li> <li>RSS</li> </ul>	送惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール     ボン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
アカウント	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 アカウントの種類: IMAP 説明: @cc.nagoya-u.ac.jp
	メールアドレス: 低名:
	受信用メールサーバ ユーザ名: パスワード:
	送信用メールサーバ(SMTP):
+ -	?

## 3.ポートに「993」を入力して「SSLを使用」にチェックをつける

(@以降が cc.nagoya-u.ac.jp か nucc.cc.nagoya-u.ac.jp が変更の対象になります)

00	アカウント
<ul> <li>①</li> <li>一般</li> <li>アカウント</li> <li>RSS</li> <li>RSS</li> </ul>	ぼう そう
アカウント @ IMAP @CC	アカウント情報       メールボックスの特性       詳細         ・       このアカウントを使用         ・       新規メッセージを自動的に受信するときに含める         ・       メールボックスを自動的に受信するときに含める         ・       オフライン表示のためにメッセージのコピーを保持:         ・       オフライン表示のためにメッセージと添付ファイル         ・       ・         ・       オペマのメッセージと添付ファイル         ・       ・         ・       <
+ -	0

4.アカウント情報(nucc.cc.nagoya-u.ac.jp)を選択して送信メールサーバ(SMTP)の「SMTP サーバーリスト を編集」を選択

		検護
(I) @ RSS	🛛 📓 🔺 🐷 🗹 🥓 🗠 🗕	
一般 アカウント RSS	迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
アカウント	アカウント情報 メールポックスの特性 詳細	
осс ІМАР	アカウントの種類: IMAP	
	説明: @cc.nagoya-u.ac.jp	
	メールアドレス: @cc.nagoya–u.ac.jp	
	氏名:	
	受信用メールサーバ:	
	ユーザ名:	
	パスワード なし	
		_
I 9	送信用メールサーバ (SMTP)	_
	SMTP サーパリストを編集	
<b>+</b> -	(?)	1

5. SSL (Secure Sockets Layer) を使用にチェックをつけて保存します。

(サーバー名が nucc.cc.nagoya-u.ac.jp

使用しているアカウント@以降が cc.nagoya-u.ac.jp か nucc.cc.nagoya-u.ac.jp が変更の対象になります)



旧サーバの受信メールは「old\_nucc」に保存されています。

それ以外のフォルダは旧サーバで表示されていたフォルダ名の頭に「old\_」とついています。